

TUBO LED SUPERSTAR T8

17,5W 100-240V 4000K G13

17,5W 100-240V 6500K G13

20W 100-240V 4000K G13

20W 100-240V 6500K G13



ECONOMIA

50%

VIDA UTIL
50.000 hs



Aplicaciones


- Ideal para lugares con techos altos, como depósitos, salas, pasillos, industrias, escaleras, estacionamientos e iluminación indirecta.
- Iluminación general de áreas de producción y supermercados.

Beneficios


- Plug and Play. Retrofit directo de tubo T8 fluorescente
- Dark end free con mejor distribución de luz gracias a su driver ultra reducido
- Alto Factor de Potencia (>0.9) apto para proyectos especiales
- Hasta 50% de ahorro de energía gracias a su alta eficiencia lumínica
- Vida útil de 50.000h
- Garantía de 3 años

Ficha técnica de producto

	7016786	7016788	7016789	7016791
Potencia nominal	17,5W	17,5W	20W	20W
Equivalencia (fluorescentes)	36W	36W	40W	40W
Tensión nominal	100-240V	100-240v	100-240v	100-240v
Flujo luminoso	2100lm	2100lm	2400lm	2400lm
Angulo de apertura	160°	160°	160°	160°
Factor de Potencia	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Cantidad de LED	72	72	100	100
Temperatura de color	4000K	6500K	4000K	6500K
Índice de Reproducción de color (IRC)	> 80	> 80	> 80	> 80
Vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
Dimerizable	No	No	No	No
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años



17,5W 1214 mm x 28 mm



20W 1514 mm x 28 mm

Datos de Logística

Código SAP	Descripción	EAN 10	Caja Unitaria			
			Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso Bruto (g)
7016786	LED SS TUBO T8 1.2M 17.5W/840 100-240V	4058075410596	1200	28	28	190
7016788	LED SS TUBO T8 1.2M 17.5W/865 100-240V	4058075410619	1200	28	28	190
7016789	LED SS TUBO T8 1.5M 20W/840 100-240V G13	4058075410633	1500	28	28	308
7016791	LED SS TUBO T8 1.5M 20W/865 100-240V G13	4058075410657	1500	28	28	308

Código SAP	EAN 40	Caja de Embarque				Unidades x cajá
		Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso Bruto (g)	
7016786	4058075410602	1310	167	185	6210	25
7016788	4058075410626	1310	167	185	6210	25
7016789	4058075410640	1640	167	185	7703	25
7016791	4058075410664	1640	167	185	7703	25